



KROMALUX OLEOFUGANTE

Repelente de água e óleo

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Silanos - siloxanos, resinas fluoradas e solventes alifáticos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto a 25°C	Líquido transparente a levemente turvo
Cor	Incolor a levemente amarelado
Densidade a 25°C (g/ml)	0,78 – 0,81

PROPRIEDADES

KROMALUX OLEOFUGANTE é um produto especialmente desenvolvido para tratamento de superfícies do tipo (pedra natural, mármore, granito, superfícies cimentícias, pedra mineira, ardósia, cerâmica natural, grês porcelanato, lajotas, tijolos aparentes, granitina, etc.). Devido aos componentes da fórmula, o produto preenche os poros e capilares da superfície, proporcionando proteção contra manchas, impermeabilização contra água, óleos e gorduras. **KROMALUX OLEOFUGANTE** pode ser aplicado em área interna e externa, principalmente em superfícies horizontais que estão sujeitas a manchas de umidade óleos e gorduras (pias de cozinhas, decks de piscina garagens, etc.) Não forma filme e mantém o aspecto original da superfície, em alguns casos para aplicação em pedra natural o produto pode realçar a tonalidade da superfície. **KROMALUX OLEOFUGANTE** evita o desenvolvimento de fungos e limos protegendo a superfície do aspecto esverdeado desses contaminantes. **KROMALUX OLEOFUGANTE** proporciona óleo repelência em todos os substratos minerais, por não formar película permite a saída de umidade na forma de vapor d'água, suas características permitem reduzir eflorescências e penetração de sujeiras nos poros, não confere brilho e aumenta a vida útil do substrato.

MODO DE USO

O PRODUTO JÁ VEM PRONTO PARA USO, NÃO SENDO NECESSÁRIA DILUIÇÃO.

KROMALUX OLEOFUGANTE já vem pronto para uso. Antes de iniciar a aplicação, se necessário fazer a limpeza química da superfície com **KROMALUX LIMPEZA PESADA**, para superfícies do tipo pedras naturais recomenda-se a utilização do **KROMALUX LIMPEZA PESADA ALCALINO**. O produto deve ser aplicado com a superfície **COMPLETAMENTE** limpa e seca, sem presença de fungos e bolores, ou resíduos de construção. Para superfícies de média absorção aplicar duas demãos com intervalo de 2 horas, para superfícies de alta absorção recomenda-se a aplicação de 3 demãos utilizando pincel macio, rolo de espuma ou bico pulverizador de baixa pressão. A aplicação deverá ser uniforme e sem excessos, remover eventual excesso com um pano limpo com álcool. Após a aplicação do produto, aguardar pelo menos 24 horas para liberação do

tráfego, durante este período deve-se impedir o contato da superfície com água. Em superfícies já tratadas, após a devida limpeza aplicar apenas uma demão.

KROMALUX OLEOFUGANTE age por reação química com o substrato, sendo assim é necessário aguardar 24 h após aplicação para a liberação da área onde foi aplicado, o produto não deve ser aplicado mediante ventos fortes ou possibilidade de chuva.

DOSAGEM

Dependerá do tipo da superfície e de seu grau de absorção, para superfícies de baixa absorção (0,5 a 1%) varia de 20 a 30 m² por litro, e de 5 a 10 m² por litro para superfícies com média absorção (aprox. 5%) e de 1 a 3 m² por litro para superfícies com alta absorção (acima de 18%).

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

KROMALUX OLEOFUGANTE é estável por longo período. Armazenar o produto em ambiente coberto em temperaturas entre 5°C e 35°C. A validade do produto é de 24 meses desde que seja observada essa condição. **Embalagem:** 0,9 Litro , 5 litros e 50 litros.

SEGURANÇA

KROMALUX OLEOFUGANTE é inflamável, não fumar durante a aplicação e longe de fontes de ignição. Recomendamos uso de EPI's e procedimentos corretos no manuseio de qualquer produto químico, a fim de evitar danos à saúde e ao meio ambiente.