



KROMALUX SELADOR CIMENTICIO

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Silanos-Siloxanos, resinas fluoradas e álcool.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto a 25°C	Líquido transparente a levemente turvo
Cor	Incolor a amarelado
Densidade a 25°C (g/ml)	0,80 – 0,83
Solubilidade em água	Insolúvel

PROPRIEDADES

KROMALUX SELADOR CIMENTÍCIO é um produto especialmente formulado com alta tecnologia de impermeabilização para tratamento de superfícies cimentícias, é de fácil aplicação e já vem pronto para uso, indicado para superfícies novas ou para manutenção, podendo ser usado em ambientes internos e externos. Não forma película e não altera a coloração da superfície em que foi aplicado, protegendo dos danos causados pela umidade e agentes manchantes, como óleos, gorduras, o produto não impede o ataque causado por ácidos, arranhões ou desgaste da superfície, sua principal característica é facilitar a limpeza do substrato, dando proteção contra a impregnação de sujeiras. **KROMALUX SELADOR CIMENTÍCIO** evita a proliferação de microrganismos, deixando a superfície livre de fungos e algas, evitando deixa-la escorregadia ou com coloração alterada, valorizando e protegendo o ambiente, proporciona óleo repelência em todos os substratos minerais, por não formar película permite a saída de umidade na forma de vapor d'água, suas características permitem reduzir eflorescências e penetração de sujeiras nos poros não confere brilho e aumenta a vida útil do substrato. **O PRODUTO JÁ VEM PRONTO PARA USO, NÃO SENDO NECESSÁRIA DILUIÇÃO.**

MODO DE USO

KROMALUX SELADOR CIMENTICIO pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca, (sem umidade). O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando-se falhas e excesso na superfície aplicada. Após a aplicação caso a superfície apresente característica oleosa ou embasada recomenda-se remover o excesso do produto com um pano limpo e álcool, esse procedimento não irá prejudicar a eficiência do produto. Em casos em que a superfície apresente fungos, limos restos de argamassa e/ou rejuntas é necessária uma lavagem com **KROMALUX LIMPEZA PESADA ALCALINO**, se a superfície apresentar umidade ascendente efetuar a correção do problema antes da aplicação.

KROMALUX SELADOR CIMENTÍCIO age por reação química com o substrato, sendo assim é necessário aguardar 24 horas após aplicação para a liberação da área onde foi aplicado.

DOSAGEM

Depende do grau de absorção da superfície, pode variar de 6 a 10 m²/litro para aplicação de 2 demãos. Recomendamos aplicar 2 demãos do produto.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

KROMALUX SELADOR CIMENTÍCIO é estável por longo período. Armazenar o produto em ambiente coberto em temperaturas entre 5°C e 35°C. A validade do produto é de 24 meses desde que seja observada essa condição. **Embalagem:** Frasco plástico de 1 Litro e 5 litros.

SEGURANÇA

KROMALUX SELADOR CIMENTÍCIO é inflamável, não fumar durante a aplicação e manter o produto longe de fontes de ignição. Recomendamos o uso de EPI's e procedimentos corretos no manuseio de qualquer produto químico, a fim de evitar danos à saúde e ao meio ambiente.